

# Rodamientos/cojinete de bolas de ranura profunda series 6200



Rodamientos/cojinete de bolas de ranura profunda 6202 2RS



Rodamientos/cojinete de bolas de ranura profunda 6207 2RS



Rodamientos/cojinete de bolas de ranura profunda 6209 2RS

## Rodamientos/cojinete de bolas de ranura profunda series 6200

### Descripción del rodamiento/cojinete de bolas de ranura profunda series 6200:

El rodamiento/cojinete de bolas de ranura profunda series 6200 se compara con los mismos tipos de rodamiento/cojinete de bolas, tiene muchas características. Tamaños y estilos de rodamiento/cojinete de bolas de ranura profunda series 6200 es variables, el diámetro de los orificios son diferentes: El diámetro de los orificios mínimo del rodamiento/cojinete de bolas de ranura profunda series 6200—el diámetro de los orificios del tipo 629 es de 9mm. El diámetro de los orificios máximo de rodamiento/cojinete de bolas de ranura profunda series 6200— el diámetro de los orificios del tipo 6210 es de 50mm.

### Características del rodamiento/cojinete de bolas de ranura profunda series 6200:

Estructura sencilla, conveniente y larga duración, sin mantenimiento y preservación frecuente, variable estilos, amplia utilización.

### Aplicaciones del rodamiento/cojinete de bolas de ranura profunda series 6200:

Estos rodamientos/cojinetes de bolas se aplica al cambio de marcha, aparatos e instrumentos, motores, electrodomésticos, motor de combustión interna, etc.

### Parámetros técnicos del rodamiento/cojinete de bolas de ranura profunda series 6200:

Nº de rodam	Bore d	O.D D	Ancho B	Chamrer	Clasificación de carga	de	Complemento de bolas	Velocidad máxima de	Kg
-------------	--------	-------	---------	---------	------------------------	----	----------------------	---------------------	----

ientos	mm in.	mm in.	mm in	r min mm	Cr dinámico	Cor estático	NO.	Tamaño mm	Lubricante r/min	Aceite r/min	KG
629	0.3543	1.0236	0.3150	0.3	3.200	1.47	7	4.5	22000	33000	0.024
6200	0.3937	1.1811	0.3543	0.6	3.928	2.23	8	4.762	19000	26000	0.032
6201	0.4724	1.2598	0.3937	0.6	5.241	3.05	7	5.953	18000	24000	0.035
6202	0.5906	1.3780	0.4331	0.6	5.864	3.49	8	5.953	17000	22000	0.045
6203	0.6693	1.5748	0.4724	0.6	7.360	4.48	8	6.747	16000	20000	0.064
6204	0.7874	1.8504	0.5112	1.0	9.867	6.20	8	7.938	14000	18000	0.103
6205	0.9843	2.0470	0.5906	1.0	10.78	6.98	9	7.938	12000	16000	0.127
6206	1.1811	2.4409	0.6299	1.0	14.90	10.0	9	9.525	9500	13000	0.202
6207	1.3779	2.3846	0.6693	1.1	21.6	13.7	9	11.112	8500	11000	0.287
6208	1.5748	3.1496	0.7087	1.1	22.8	15.8	9	12.0	8500	10000	0.367
6209	1.7716	3.3465	0.7480	1.1	24.5	17.5	10	12.0	7000	9000	0.416
6210	1.9685	3.5433	0.7874	1.1	27.0	19.8	10	12.7	6700	9000	0.462

**Ningbo Rodamientos Hengsheng S.A.**

<http://www.chinaballbearings.com.ar>